

VDX-439 és 471 lakáskészülékek online frissítése v2.1.1-re**Frissítéshez szükséges:**

- **VDX-439** vagy **VDX-471** lakáskészülék v1.6.9 vagy frissebb firmwarerrel (**Beállítások -> Általános -> 2. oldal -> Infó -> SW** verzió alatt ellenőrizhető)
- **MicroSD** kártya (64 Gb-nál nem nagyobb, FAT32-re formázva)
- Tápfeszültség alá helyezett kaputelefon rendszer
- Internet kapcsolat a Wi-Fi routeren

Frissítés lépései:

1. Helyezze be a **MicroSD** kártyát a lakáskészülék foglatába
2. Győződjön meg, hogy a lakáskészülék csatlakoztatva van a helyi Wi-Fi hálózatra és a hálózaton biztosan van elérhető internet kapcsolat
3. Lépjen be a **Beállítások -> Telepítői -> Firmware frissítés** menübe
4. A „Szerver” paraméternél válassza ki a „**Server1**” opciót
5. Letöltési kódnak adja meg:
VDX-439 esetén **843904**
VDX-471 esetén **847104**
6. Nyomjon rá az „**Ellenőrzés**” gombra, hogy a készülék megtalálja az elérhető frissítést
7. Következő lépésben nyomja meg a „**Telepítés**” gombot a frissítési folyamat indításához
8. Frissítés után, első alkalommal futtasson le egy gyári visszaállítást (**Beállítások -> Általános -> 2. oldal -> Gyári visszaáll -> Gyári visszaállítás -> ?**), majd válassza ki a **Beállítások -> Wi-Fi -> SIP beállítás -> 2. oldal -> Gyári érték** opciót a SIP fiók visszaállításához, majd nyomjon rá a „**Kézi regisztrációra**”
9. Engedélyezze a készülék Wi-Fi modulját (**Beállítások -> Wi-Fi -> Wi-Fi kapcsolat BE**)
10. **2-Easy** alkalmazás használata esetén nincs további teendő
VDP Connect alkalmazás használata esetén engedélyezze a **Beállítások -> Általános -> 2. oldal -> VDP Connect** opciót