



Modell:	2903A	2903B
Elektromos interfész paramétere		
Felület:	RJ45 10/100Mbps adaptív	
Átviteli távolság:	100 m	
Optikai interfész paramétere		
Felület:	Egyetlen SC interfész	
Rost típusok:	Egymódusú 9 / 125µm	
Hullámtartomány:	1310T / 1550R	1550T / 1310R
Átviteli sebesség:	100 Mbps	
Átviteli távolság:	20 km	
Teljesítményspecifikációk		
Protokoll szabvány:	IEEE802.3 / u	
Továbbítási mód:	Tárolás-és-továbbítás	
Átviteli mód:	Full / Half duplex adaptív	
Hálózati késés:	150 µs	
Erő		
Tápegység:	Külső tápegység	
Tápellátás:	AC100V ~ 240V 50 / 60Hz	
Teljesítmény:	DC5V1A	
Konnektor:	DC aljzat, 2,5 × 5,0 mm	
Munkakörnyezet		
Tárolási hőmérséklet:	-40 ~ 70 °C	
Üzemi hőmérséklet:	-10 ~ 55 °C	
Tábornok		
Szín:	Black metál)	
Méret:	70 × 26 × 93 mm	
Csomagolás:	245 × 145 × 5 mm (1 pár / doboz)	

Machine Translated by Google

Kartondoboz:

510 x 300 x 310 mm

20 pár / CTN