

SWITCH

GNT-P9806V6

Teljes 60 W-os tápegység
4 portos PoE
2 port Uplink

A termék jellemzői


AI Watchdog funkció
6KV Lightning és 8KV ESD védelem
Támogatja a bt 60 W nagy teljesítményt

Portok leírása



- 1 100 Mbps PoE port
- 2 bt 60 W-os tápcsatlakozó
- 3 100 Mbps-os uplink port
- 4 DC port

Méret (mm)



Telepítési diagram



Műszaki adatok

Modell	GNT-P9806V6
Portok	PoE (1-3): 10/100 Mbps PoE portok (RJ45) PoE (4): 10/100 Mbps PoE port (RJ45), bt 60W nagy teljesítményű támogatás LAN (1-2): 10/100 Mbps felfelé irányuló portok (RJ45)
Átviteli arány	200 Mbps Full Duplex; 10 vagy 100 Mbps Half Duplex
Átviteli távolság	130 m (max. kaszkád 2-4-szer)
Teljesítmény Leírás	Sávszélesség: 1,2 Gbps
	Hálózati késleltetés (10-100 Mbps): 16 μs (használja a 64 bájtos csomagméretet)
	MAC cím táblázat: 2K A keretszűrő és átviteli sebesség: 14800pps a legtöbb 10M portnál, 148800pps a legtöbb 100M portnál
Hálózati szabvány	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
	IEEE 802.3af/at/bt Tápellátás Etherneten keresztül
Power Support	Bemeneti teljesítmény: DC 12-52V Összesen 60W AI Watchdog: 1-4. port Kimeneti teljesítmény: PoE1-3 Port: 1/2 (+52V), 3/6 (GND) 30W PoE 4 port: 1245 (+53 V), 3678 (GND) kompatibilis 1/2 (+52 V), 3/6 (GND) 60 W
Védelmi szint	Villámvédelem: 6KV ESD védelem: 8KV
Fizikai specifikációk	Méret (H*Sz*Ma): 130mm*65mm*31mm, Súly: 0,5KG
Dolgozó Környezet	Üzemi hőmérséklet: -30 °C ~ 60 °C
	Tárolási hőmérséklet: -40 °C ~ 70 °C
	Üzemi páratartalom: 10% ~ 90% Nem kondenzál
	Tárolási páratartalom: 5% ~ 90% Nem kondenzál
Tanúsítvány	CE jelölés
	FCC 15. rész, B osztály
	RoHS 2.0
Garancia	Az egész készülék: 1 év
Csomag tartalma	Használati utasítás