

# SWITCH

## GNT-P9105ES

Teljes 65 W-os tápegység  
4 portos PoE  
1 portos Uplink

## A termék jellemzői


AI Watchdog funkció  
6KV Lightning és 8KV ESD védelem  
Támogatja a bt 60 W nagy teljesítményt  
Kompakt kialakítás, versenyképes megoldás

## Portok leírása



- 1 100 Mbps PoE port
- 2 bt 60 W-os tápcsatlakozó
- 3 100 Mbps-os uplink port

## Méret (mm)



## Műszaki adatok

Modell	GNT-P9105ES
Portok	PoE (1-3): 10/100 Mbps PoE portok (RJ45) PoE (4): 10/100 Mbps PoE port (RJ45), bt 60W nagy teljesítményű támogatás LAN: 10/100 Mbps uplink portok (RJ45)
Átviteli arány	200 Mbps Full Duplex; 10 vagy 100 Mbps Half Duplex
Átviteli távolság	130m
Teljesítmény Leírás	Sávszélesség: 1,0 Gbps
	Hálózati késleltetés (10-100 Mbps): 16 µs (használja a 64 bájtos csomagméretet)
	MAC cím táblázat: 2K
	A keretszűrő és átviteli sebesség: 14800pps a legtöbb 10M portnál, 148800pps a legtöbb 100M portnál
Hálózati szabvány	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
	IEEE 802.3af/at/bt Tápellátás Etherneten keresztül
Power Support	Bemeneti teljesítmény: AC 90-240V Összesen 65W AI Watchdog: 1-4. port Kimeneti teljesítmény: PoE 1-3 Port: 1/2 (+52V), 3/6 (GND) 30W PoE 4 port: 1245 (+53 V), 3678 (GND) kompatibilis 1/2 (+52 V), 3/6 (GND) 60 W
Védelmi szint	Villámvédelem: 6KV ESD védelem: 8KV
Fizikai adatok Méret (H*Sz*Ma):	140mm*65mm*28mm, Súly: 0,45KG
Dolgozó Környezet	Üzemi hőmérséklet: -30°C~60°C
	Tárolási hőmérséklet: -40°C~70°C
	Üzemi páratartalom: 10% ~ 90% Nem kondenzál
	Tárolási páratartalom: 5% ~ 90% Nem kondenzál
Tanúsítvány	CE jelölés
	FCC 15. rész, B osztály
	RoHS 2.0
Garancia	Az egész készülék: 1 év
Csomag tartalma	Használati utasítás

## Telepítési diagram

