

POE LEVÁLASZTÓ

GNT-5313AB

A termék jellemzői

130 m/(max. 220 m) Sebességváltó
2 portos PoE

1 kábel 2 kamerába
Vízálló burkolat (opcionális)
6KV Lightning és 8KV ESD védelem

Portok leírása



A (szintézis)





B (elválasztás)



GNT-5313Borító
Négy készlet vízálló burkolat (opcionális)

Méret (mm)



Műszaki adatok

Modell	GNT-5313AB
Átviteli távolság	130 m/(max. 220 m)
Hálózati szabvány	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Power Support	A (szintézis): 8 vezeték, 4 pár osztott 10/100 csatlakozó RJ45
	B (elválasztás): 4 vezeték, 4 pár osztott 10/100 RJ45 csatlakozó 1 és 2 és 3 és 6 csatlakozóval
	Bemeneti feszültség max: 57V Bemeneti áram 48 V-on: összesen 60 watt Kompatibilis 1/2 (+52V), 3/6 (GND)
Védelmi szint	Villámvédelem: 6KV, Per: IEC61000-4-5 ESD védelem: 8KV, Per: IEC61000-4-2
Fizikai specifikációk	Méret (H*Sz*Ma): 180*20mm, Súly: 0,05KG A (szintézis) 42*38*15mm, Súly: 0,05KG B (szétválasztás)
Dolgozó Környezet	Üzemi hőmérséklet: -30°C~60°C
	Tárolási hőmérséklet: -40°C~70°C
	Üzemi páratartalom: 10% ~ 90% Nem kondenzál
	Tárolási páratartalom: 5% ~ 90% Nem kondenzál
Tanúsítvány	CE jelölés
	FCC 15. rész, B osztály
	RoHS 2.0
Garancia	Az egész készülék: 1 év
Csomag tartalma	Használati utasítás

Telepítési rajz:

