

## Konfekcionált deviflex fűtőkábel

Deviflex DTCE kéteres, gyárilag hidegvéggel szerelt, konfekcionált fűtőkábel jellemzően kültéri alkalmazásokra.

A masszív, javított UV állóságú külső köpeny kifejezetten alkalmassá teszi eső- és vápacsatornáknak, valamint térkő burkolatok alatti fűtésekhöz.

Előnyök:

- Jó mechanikai szilárdság
- 30 W/m, DTIP-18 és DSIG-20 helyettesítésére alkalmas
- Könnyű szerelés, csak az egyik végét kell a hálózatra kötni
- Kevesebb áramkör, kisebb járulékos költségek
- Megbízható gyári csatlakozás
- 10 év garancia



### Rendelhető méretek, teljesítmény:

DTCE-30 / 230V	10m,	300W
DTCE-30 / 230V	14m,	400W
DTCE-30 / 230V	20m,	630W
DTCE-30 / 230V	27m,	830W
DTCE-30 / 230V	34m,	1020W
DTCE-30 / 230V	40m,	1250W
DTCE-30 / 230V	45m,	1350W
DTCE-30 / 230V	50m,	1440W
DTCE-30 / 230V	55m,	1700W
DTCE-30 / 230V	63m,	1860W
DTCE-30 / 230V	70m,	2060W
DTCE-30 / 230V	78m,	2340W
DTCE-30 / 230V	85m,	2420W
DTCE-30 / 230V	95m,	2930W
DTCE-30 / 230V	110m,	3290W
DTCE-30 / 230V	125m,	3680W
DTCE-30 / 230V	140m,	4110W

DTCE-30 / 400V	30m,	1090W
DTCE-30 / 400V	70m,	2160W
DTCE-30 / 400V	110m,	3225W
DTCE-30 / 400V	145m,	4295W
DTCE-30 / 400V	170m,	4955W
DTCE-30 / 400V	190m,	5770W
DTCE-30 / 400V	215m,	6470W

### Műszaki adatok:

Feszültség:	230V vagy 400V
Teljesítmény:	30W/m
Min. hajlítási sugár:	5 cm
Átmérő	~7,0 mm
Árnyékolás:	Réz 8 x 0,3 mm és 100% alumínium fólia
Hidegkábel:	1x 3 m; 2x1,5 v 2,5 + árnyékolás
Maximális környezeti hőmérséklet	80°C
Külső köpeny anyaga:	PVC
Szigetelőanyag:	Teflon+PEX
Húzószilárdság:	250N
Deformációs szilárdság	2000N