

SAFEBEAM

Széles sávú önbeálló fotocella
Sülyesztett kivitel
Biztonsági típus D (EN 12453)



BIZTONSÁGI
FOTOCELLA



FOTOCELLA
OSZLOP

A SAFEBEAM műszaki adatai

Hatótávolsága	20 m
Sülyesztett telepítésű	
Automata sávbeállítás	
Méret	35 x 105 x 25 mm (LxHxP)
Önbeállítás maximális szöge	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
Akadályérzékelési idő	13 ms
Áramfelvétel	50 mA
Védelmi osztály	IP 54
Kontaktus típusa	NC
Kontaktus max. kapacitása	60 VA / 24 W
Tápellátás	24 Vdc/Vac
Működési hőmérséklet	-20°C – +55°C



PHOTOBEAM

Falra szerelt
fotocella
Biztonsági típus D
(EN 12453)



FOTOCELLA

A PHOTOBEAM műszaki adatai

Sülyesztett vagy oszlopos telepítésű	
Áramfelvétel	50 mA
Védelmi osztály	IP 54
Írányított fotocella. Egy vonalba kell állítani	
Akadályérzékelési idő	20 ms
Érzékelési szög	$\pm 4^\circ$
Hatótávolság	30 m
Kontaktus típusa	NO/NC
Kontaktus max. kapacitása	100 mA / 24 Vdc
Működési hőmérséklet	-20 °C – +55 °C



DUPLA OSZLOP
ALUMÍNIUMBÓL



ALUMÍNIUM
OSZLOP

