



Körlevél forgalmazóinknak és partnereinknek

Zola Predosa, 2007. szeptember

RE: FÖLD ALATTI ALACSONY FESZÜLTSGŰ AUTOMATIKUS RENDSZER AZ „S 700 H” TÍPUSÚ SZÁRNYAS KAPUKHOZ

Tájékoztatjuk, hogy **OKTÓBERTŐL** megkezdjük az új S 700 H automatizált rendszer gyártását.

Az S 700 H ezen innovatív projektjének köszönhetően megerősíti a FAAC kiváló pozícióját az



automatizált kapuk piacán. A **Hybrid** technológia a kiefeszűltsgű villanymotorok és a hidraulikus technológiát hasznosító mozgatóelemek előnyeit egyesíti. A FAAC így a piacon egyedűlláló terméket kínál ügyfelei részére. A termék erős, és kiváló teljesítményt biztosít motorerő, hosszú idejű megbízhatóság, alacsony zajszint és szabályozható sebesség terén, lehetővé téve a lassítási funkciót és az EN-szabványoknak megfelelő ütészvdelmi berendezés felszerelését.

TERMÉKLEÍRÁS ÉS ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK

Mellékeltlen küldjük termékbevezető ismertetőnket. Az összes utasítás már letölthető weboldalunkról, megtekintésűkhöz egyszerűen kattintson az alábbi hivatkozásra:

[http://www.faac.it/index.php?id=172&no_cache=1&tx_danpdocumentdirs_pi2\[mode\]=1&tx_danpdocumentdirs_pi2\[folder\]=21186;](http://www.faac.it/index.php?id=172&no_cache=1&tx_danpdocumentdirs_pi2[mode]=1&tx_danpdocumentdirs_pi2[folder]=21186)

Az alábbiakban mindazonáltal ismételten leírjuk az új automatizált rendszer jellemzőit.

TERMÉKCSALÁD

S 700 H hidraulikus mozgatóelem

A mozgatóelem egy emelőkaros végrehajtóegységét, egy hidraulikus vezérlőegységét és egy mágneses jeladót tartalmaz.



Kapható típusok

S 700 H CBAC 110° (maximális szárnyhossz: 2m – maximális nyílás: 110°)

S 700 H CBAC 180° (maximális szárnyhossz: 2m – maximális nyílás: 180°)

S 700 H SB 110° (maximális szárnyhossz: 4m – maximális nyílás: 110°)

S 700 H SB 180° (maximális szárnyhossz: 4m – maximális nyílás: 180°)

FAAC S.p.A.
Via Benini, 1
40069 Zola Predosa
Bologna – Olaszország
Telefon: +39 051 61724
Fax +39 051 75 85 18
www.faacgroup.com

Soc. p.az.- Capitale Sociale Euro 774.000,00 i.v.
Codice Fiscale 02169920374
Partita IVA 00555751205
Partita IVA Comunitaria IT00555751205

Registro Imprese (BO) 02169920374
R.E.A. (BO) 253956
Comm. Estero Posiz. R.E.A. Bologna M 008038



Műszaki adatok

- ✓ Folyamatos használat
- ✓ Maximális áttételi nyomaték: 575 Nm
- ✓ Villanymotor: 24 V
- ✓ Védeettségi fokozat: IP67
- ✓ HYBRID technológia – **FAAC SZABADALOM!**
- ✓ Beépített „2EASY” buszos mágneses jeladó (két polarizáció-független kábellel csatlakozik) – **FAAC SZABADALOM!**
- ✓ Beépített pozitív ütközők – elkerülheti a talajra helyezett mechanikus ütközőket, mind a nyílási, mind a záródási végpontban – **FAAC SZABADALOM!**
- ✓ Beépített fogantyúk a felszerelés megkönnyítése érdekében **FAAC ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABADALOM!**
- ✓ Hidraulikus kioldó szervizberendezés

Önhordó készülékház: S 700 H

Az önhordó készülékház acélból készült (közvetlenül az oszlopokra hegeszthető), katóforetikusán kezelt, és furatokkal van ellátva az elektromos kábelezés és a vízelvezetés számára. A mellékelt burkolat rozsdamentes acélból készült. A telepítéshez szükséges eszközök között szerepel az S 700 H hornyolt csatlakozóelem vagy a KAROS KIOLDÓSZERELVÉNY. (lásd az alábbi bekezdéseket).



S 700 H hornyolt csatlakozóelem

Ezt a csatlakozót kell a kapu tartókonzoljaára hegeszteni. A csatlakozóhoz tartozik egy tömítőrendszer, amely védi a tengelyt a házból való kilépésnél. Ezt a tartozékot a kioldószerelvényt nem igénylő SB (zár nélküli) típushoz ajánljuk.



S 700 H karos kioldószerelvény

A karos kioldószerelvény. Használata egyszerű és gyors, a csatlakozóhoz egy tömítőrendszer tartozik, amely védi a tengelyt a házból való kilépésnél. A szerelvény kulccsal zárható, és belső, illetve külső oldalról is működtethető. Ez a tartozék a CBAC típusokhoz (kioldó és zögzítő zárral) vagy SB típusal használható, a kézi kapuszármozgatás lehetővé teszi a könnyebbé tételét érdekében.



E 700 vezérlőegység

Az S 700 H automatizált rendszer kizárólag erről az új panelről vezérelhető, amely lehetővé teszi a mozgatóelembe épített mágneses jeladó kezelését.

A panel természetesen a FAAC legújabb generációs elektronikus funkcióinak felhasználásával készült, például:



saját buszcsatlakozási (2x0,5 mm² polarizáció-független vezetékkel) protokoll, amely megkönnyíti az XP 15 B fotocellák és a jeladó (és a jövőben további kiegészítők) csatlakoztatását;



integrált 2 csatornás univerzális dekódolás – az üzembe helyezés befejezéséhez egyszerűen használja az XF 433/868 illesztő vevőkészüléket.



A panel nyomógombok és LED-ek használatával kiemelkedően egyszerű programozhatóságot biztosít, valamint lehetővé teszi a munkaciklus automatikus betanulását a lökethossz végállás-érzékelő egységeinek és a lassítási pontoknak a memóriában történő tárolását. Egyéb fontos funkciók:

- ✓ Elektronikus ütésvédelmi berendezés, amely lehetővé teszi az EN12453 – EN12445 EU-direktíváknak megfelelő telepítést;
- ✓ Beállítható kapuszárny-sebesség;
- ✓ Szélvédelmi funkció;
- ✓ Elektronikus zár csatlakoztatási lehetősége;
- ✓ XBAT24 TARTALÉK AKKUMULÁTOR csatlakoztatásának lehetősége

A panel a FAAC új készülékházában foglal helyet, amely a tartalék akkumulátor beszerelését is lehetővé teszi.

Mellékelten küldjük a vezérlőpanel teljes leírását.

TERMÉKKÓDOK ÉS ÁRAK

Az alábbiakban az új automatizált rendszerhez tartozó cikkek teljes termékcsaládjára vonatkozó termékkódok, megnevezések és a 2007. évi listaárak láthatóak.

A termékek természetesen a későbbi árváltozásokban szerepelni fognak.

S 700 H hidraulikus mozgatóelem

Termékkód	Megnevezés	Listaár
108700	S 700 H CBAC 100°	710,00 €
108702	S 700 H CBAC 180°	760,00 €
108701	S 700 H SB 100°	710,00 €
108703	S 700 H SB 180°	760,00 €

S 700 H tartozékok

Termékkód	Megnevezés	Listaár
490112	Önhordó készülékház: S 700 H	160,00 €
390887	S 700 H hornyolt csatlakozókészlet	70,00 €
390878	S 700 H karos kioldószerelvény	180,00 €

Vezérlőegység és tartozékai

Termékkód	Megnevezés	Listaár
790282	E 700 vezérlőegység	180,00 €
319006	XF 433 vevő	43,00 €
319007	XF 868 vevő	43,00 €
785149	XP 15 B fotocellák (*)	65,00 €
390923	X BAT 24 tartalékakkumulátor	85,00 €

(*) Az E 700 panel kifejezetten ezekhez a fotocellákhoz készült.



XBAT tartalék akkumulátor



XP 15 B fotocellák

FONTOS: Az új S 700 H automatizált rendszerek a „760” típusú automatizált rendszereket váltják fel, amelyek OKTÓBERTŐL kezdve nem kaphatóak.

Ha bármilyen kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésére.

Tisztelettel:

FAAC S.p.A.
Massimiliano Meneghetti
termékfejlesztési menedzser