

СПИСОК УСТАНОВОК
Коммуникационный модуль
GSM-4
(версия программного обеспечения 4.02)

Satel®

г. ГДАНЬСК

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

PIN.....PUK

АДРЕС

ПРИМЕЧАНИЯ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ФУНКЦИИ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА

Функции указаны в порядке их расположения в меню сервисного режима.

Способ вызова сервисного режима, а также ввода и изменения данных в сервисных функциях, описаны в руководстве пользователя коммуникационного модуля GSM-4.

Полное удаление содержания управляющего пароля или номера телефона осуществляется так же как и восстановление стандартного содержания сообщения SMS путем одновременного нажатия и удержания клавишей CHANGE и NEXT.

Значения, установленные по умолчанию, а также после вызова функции „Удалить все”, указаны мелким шрифтом у правом нижнем углу поля предназначенного для ввода данных. Опции, установленные (выделенные) по умолчанию, отмеченные на дисплее знаком , указаны в таблице малыми знаками „x”. Содержания стандартных сообщений SMS указаны рядом с полем, предназначенным для ввода собственного содержания отправляемого сообщения.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ:**Конец сервиса**

Сервисный код |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ОПЦИИ:**УСТАВКИ ВРЕМЕНИ:**

Время потери тел.	[мин]	0	2
Время потери GSM	[мин]	0	2
Время вызова	[сек]	3	0

программировать: от 01 до 99

Показать аварию тел. л.	x
Показать набир. н. тел.	x
Проверка сигнала тел. л.	
Прием вызовов GSM	
GSM при STAM-1	
Любой номер	
OT4 – только GSM	
GSM основной	
FLASH – GSM/лин	

выделить/отменить выбранные [D]

x - заводская настройка

ИСХОДЯЩИЕ НОМЕРА:**Исходящий № 1** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**Исходящий № 2** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**Исходящий № 3** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**Исходящий № 4** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**ПРЕФИКСЫ:****Пост. префикс 1** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**Пост. префикс 2** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**Пост. префикс 3** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**Пост. префикс 4** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**Удал. префикс** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**Добавл. префикс** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

УПРАВЛЕНИЕ DTMF:

DTMF заблокировать вход 1	_ _ _ _
DTMF заблокировать вход 2	_ _ _ _
DTMF заблокировать вход 3	_ _ _ _
DTMF заблокировать вход 4	_ _ _ _
DTMF заблокировать все входы	_ _ _ _
DTMF разблокировать вход 1	_ _ _ _
DTMF разблокировать вход 2	_ _ _ _
DTMF разблокировать вход 3	_ _ _ _
DTMF разблокировать вход 4	_ _ _ _
DTMF разблокировать все входы	_ _ _ _
DTMF проверить сост. входов	_ _ _ _
DTMF перекл. бистаб. выход 1	_ _ _ _
DTMF перекл. бистаб. выход 2	_ _ _ _
DTMF перекл. бистаб. выход 3	_ _ _ _
DTMF перекл. моностаб. выход 1	_ _ _ _
DTMF перекл. моностаб. выход 2	_ _ _ _
DTMF перекл. моностаб. выход 3	_ _ _ _
DTMF отключить все выходы (123)	_ _ _ _
DTMF отключить все выходы (123)	_ _ _ _
DTMF проверить сост. выходов	_ _ _ _

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ:

	Вход 1	Вход 2	Вход 3	Вход 4	
Тип входа	2	2	2	2	программировать: 1 – NC; 2 – NO
Чувствительность входа	200	200	200	200	20 – 1275 мс
Восстановление входа	дл	дл	дл	дл	длинный (4мин); короткий (4сек)
Вход блок. по 1 наруш.	x	x	x	x	выделить/отменить <input type="checkbox"/>
Вход блок. по 3 наруш.	x	x	x	x	выделить/отменить <input type="checkbox"/>
Вход блокировки					[нет н.] - выделить 1 вход

	Выход 1	Выход 2	Выход 3	
Время моно. Выхода (переключения)	0 5	0 5	0 5	программировать: от 01 до 99 секунд
Вход 1 управляет → Выходами				<u>b</u> <u>m</u>
Вход 2 управляет → Выходами				<u>b</u> <u>m</u>
Вход 3 управляет → Выходами				<u>b</u> <u>m</u>
Вход 4 управляет → Выходами				<u>b</u> <u>m</u>

программировать: b – бистабильное переключение выхода;
 m – моностабильное переключение выхода;
 bm – бистабильное переключение с выдержкой времени,
 запрограммированной функцией „Время моно.Вых.n”;
 (n=1,2,3 является номером выхода);
 [нет номера] – вход не управляет данным выходом

ОПЦИИ GM-47

SIM требует PIN x выделить/отменить

PIN код

Номер пейджера

Номер CA-64

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОДЕРЖАНИИ РУКОВОДСТВА

Ниже указаны изменения в содержании инструкции по сравнению с руководством для модуля с программным обеспечением в версии v4.00.

Дата	ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ	ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ноябрь 2003	4.01 4.02	<ul style="list-style-type: none">Добавлена опция, связанная с возможностью использования модуля в качестве факса и модема (с. 9).

SATEL sp. z o.o.
80-172 Gdańsk
ul. Schuberta 79
ПОЛЬША
тел. (58) 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl