



# Árlista

Érvényes: 2010 október 25.-től visszavonásig



MEGNEVEZÉS	TERMÉKJELLEMZŐK	ME	NETTÓ LISTAÁR
<b>GPS NYOMKÖVETŐ RENDSZER</b>			
<p><b>easyTRACK SP/F modemelegység HF</b></p>  <p><b>easyTRACK</b> GPS monitoring system</p>	<p><b>easyTRACK SP : hangszóró kimenetes változat</b> <b>easyTRACK F : üzemanyagszint mérő szonda és hőmérséklet érzékelő bemenetes változat</b> Hálózathoz független változat (bármely szolgáltató SIM kártyájával használható) Pozíció, útvonal megjelenítése digitális térképen, naplózás Sebesség, parkolás, menetidő, stb. kiértékelése Pozíció és közlekedési adatok közlése SMS-ben Üzemanyag és sebesség grafikonok, tankolási lista, menetlevél Események hatására:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autóriasztó jelzésének továbbítása távfelügyeletre Contact ID formátumban</li> <li>• Hanghívás az ügyfél telefonjára</li> <li>• SMS üzenet küldése az ügyfél telefonjára</li> </ul> <p>Őnálló riasztási funkciók: pozícióváltozás figyelése álló motor mellett, bemeneti kontaktus (pl. pánik nyomógomb) által indított riasztás Web szerver szolgáltatás - <a href="http://www.easytrack.hu">www.easytrack.hu</a>, vagy önálló távfelügyeleti szerver Web megjelenítés Google Maps™ felületen, csoportos menetlevél lekérdezés kliens programmal Alacsony üzemeltetési költség <b>Üzemanyag szonda vagy hőérzékelő használata esetén a kiegészítő hangszóró nem használható</b> Csomag tartalma: easyTRACK modemelegység, GPS vevő, GSM antenna, csatlakozósor, CD, útmutató, telepítési referencia, ÁSZF, garancialevél, regisztrációs kulcs borítékban</p>	db	<b>65 000</b>
<b>easyTRACK SP/F T2 TELL</b>	easyTRACK (TELL szolgáltatási csomag megrendelésével, 2 éves hűségnyilatkozattal)	db	<b>49 000</b>
<b>easyTRACK SP/F T3 TELL</b>	easyTRACK (TELL szolgáltatási csomag megrendelésével, 3 éves hűségnyilatkozattal)	db	<b>45 000</b>
<b>easyTRACK SP/F Roaming HF</b>	<p><b>easyTRACK SP : hangszóró kimenetes változat</b> <b>easyTRACK F : üzemanyagszint mérő szonda és hőmérséklet érzékelő bemenetes változat</b> easyTRACK hálózathoz független változat, szélvédőre ragasztható nagy nyereségű GSM antennával roaming használatra tégla- és kamionra, valamint belföldi használatra alacsony térerő esetén</p>	db	<b>75 000</b>
<b>easyTRACK SP/F Roaming T2 TELL</b>	easyTRACK Roaming (TELL szolgáltatási csomag megrendelésével, 2 éves hűségnyilatkozattal)	db	<b>59 000</b>
<b>easyTRACK SP/F Roaming T3 TELL</b>	easyTRACK Roaming (TELL szolgáltatási csomag megrendelésével, 3 éves hűségnyilatkozattal)	db	<b>55 000</b>
<b>easyTRACK szolgáltatási csomagok havi előfizetési díja járművenként (részletes tájékoztatás a díjszabás táblázatban található)</b>			
<b>"Minimál" csomag</b>	Ritka használat esetén magánfelhasználó részére	/hó	<b>3 000</b>
<b>"Alap" csomag</b>	Átlagos vagy gyakori használat esetén magánfelhasználó részére	/hó	<b>3 500</b>
<b>"Optimum" csomag</b>	Átlagos vagy gyakori használat esetén vállalkozás részére	/hó	<b>4 500</b>
<b>"Prémium" csomag</b>	Átlagos vagy gyakori használat esetén vállalkozás részére üzemanyag fogyasztás megjelenítésével	/hó	<b>5 000</b>
<b>"Prémium plusz" csomag</b>	Fokozott vagy extrém használat esetén vállalkozás részére 24 hónapos adattárolással és teljes szolgáltatáskészlettel	/hó	<b>6 000</b>
<b>easyTRACK tartozékok</b>			
<p><b>easyTRACK hangszóró</b></p> 	<p>Kiegészítő hangszóró easyTRACK SP modulhoz Segítségével kihangosíthatóak az easyTRACK modul komforthangjai, amelyen keresztül a járművezető értesülhet a modul által közlendő eseményekről (pl. alacsony akkumulátor feszültség, GPS/GPRS vétel kiesése) <b>Üzemanyag szonda vagy hőérzékelő használata esetén a kiegészítő hangszóró nem használható!</b></p>	db	<b>3 000</b>
<p><b>Diesel sensor - üzemanyag szonda</b></p> 	<p>Nagy pontosságú kapacitív üzemanyagszint mérő szonda easyTRACK F modulhoz. Segítségével az easyTRACK webfelületen grafikusan megjeleníthető, kiértékelhető a tankolás, üzemanyag fogyasztás, üzemanyag lecsapolás, valamint mindez letölthető kimutatás formájában. A jármű üzemanyag tartályába kell beépíteni. A merülőcső beszereléskor méretre vágható. Paraméterek: - merülőcső (szonda) hossza: 80 cm - jelvezeték és védőcső hossza: 7 m Tehergépkocsi és kamionok precíziós üzemanyagszint mérésére ajánlott. Mérési hibaszázalék: &lt;2% Tokozat védelem: IP68</p>	db	<b>50 000</b>
<p><b>easyGAS</b></p>  <p><b>easyGAS®</b></p>	<p>Kiegészítő üzemanyagszint interfész easyTRACK SP modulhoz Segítségével az easyTRACK webfelületen grafikusan megjeleníthető, kiértékelhető a tankolás, üzemanyag fogyasztás, üzemanyag lecsapolás, valamint mindez letölthető kimutatás formájában A méréshez a jármű gyári üzemanyagszint mérő szondáját használja, ezért a mérés annak megfelelő (mérsékelt) pontosságú Személyautók üzemanyagszint ellenőrzésére ajánlott</p>	db	<b>19 900</b>
<p><b>easyTEMP</b></p>  <p><b>easyTEMP®</b></p>	<p>Kiegészítő hőmérséklet érzékelő easyTRACK F modulhoz Segítségével az easyTRACK webfelületen grafikusan megjeleníthető, kiértékelhető a mért hőmérséklet, valamint letölthető kimutatás formájában Egy easyTRACK F modulhoz maximum 5db hőmérséklet érzékelő csatlakoztatható Az érzékelő tokozása rozsdamentes, saválló acélból készült Az érzékelő 5m kábellel és 4,8m védőcsővel szerelve, felfogató bilincsekkel kerül szállításra Mérési tartomány: -40°C...+85°C</p>	db	<b>7 000</b>

## GPRS TÁVFELÜGYELETI RENDSZER

## TEX MVP SZERVER



TELL Exchange szerver (GPRS router és adat konverter - DELL hardware, Intel Xeon Quad Core processzorral):

- Multi View Port szerver szolgáltatás
  - 24 órás üzemre tervezett ipari kivitel, rack szekrénybe szerelhető, 1U méretű fémházban
  - GPRS eszközök azonosítása, üzeneteinek dekódolása
  - 2db 1Gbit-es IP csatlakozó felület
  - Csatornakódolás, titkosítás, RS-232 adatkommunikáció
  - Eszközönként automatikusan, periodikusan változtatott titkosítási kulcs biztosítása
  - UNIX alapú operációs rendszer, 128 bites titkosítás adatátvitelhez
  - Csak a szükséges funkciók engedélyezettek
  - Erős védelem a Windows alapú rendszerekkel szemben, külső internetes behatolás ellen
  - Redundáns szerver opció, terhelés megosztás a szerverek között
  - Akár különböző telephelyekre telepíthető
  - A szerverek külön-külön is teljes értékűek (nem csak biztonsági tartalék)
  - GPRS életjelfigyelés, automatikus riasztás beállítható életjel gyakorisággal
  - Esemény naplózása adatbázisba
- Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány (TMT)**

db 590 000

## GPRS ADAPTER HF



GPRS Adapter hálózathozfüggetlen változatban (bármely szolgáltató SIM kártyájával használható)  
Vagyonvédelmi központok telefonvonalas kommunikátorához illeszthető átjelző készülék, amely a riasztási és állapotjelzéseket GPRS hálózaton keresztül továbbítja  
Bármilyen riasztóközponthoz kapcsolható, amely rendelkezik beépített telefonkommunikátorral és kezeli a Contact ID protokollt

Működése:

- Elsődleges a GPRS csatorna
- Másodlagos biztonsági csatorna GSM beszédhíváson keresztüli CTID átjelzés
- Harmadlagos biztonsági csatorna vezetékes vonal megléte esetén vezetékes átjelzés

BELL103 / V.21 digitális adatátvitel: a csak vezetékes (PSTN) kommunikátorral rendelkező riasztóközpont programozhatóvá válik GSM adathíváson keresztül (a weboldalon feltüntetett riasztóközpontok esetében)

**Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány (TMT)**

Csomag tartalma: GPRS adapter, GSM antenna, telepítési útmutató

db 49 900

## GPRS ADAPTER T2

GPRS Adapter (T-Mobile előfizetéssel, 2 éves hűségnyilatkozattal)

db 39 000

## GPRS ADAPTER T3

GPRS Adapter (T-Mobile előfizetéssel, 3 éves hűségnyilatkozattal)

db 34 000

## GPRS PAGER HF



GPRS Pager hálózathozfüggetlen változatban (bármely szolgáltató SIM kártyájával használható)  
Működése:

- Elsődleges a GPRS csatorna
- Másodlagos biztonsági csatorna GSM beszédhíváson keresztüli Contact ID átjelzés

Riasztó és tűzjelző központ PGM kimeneteinek átjelzése távfelügyeletre Contact-ID formátumban  
**4 kontaktus bemenet, 2 relé kimenet**, 2000 esemény tárolása eseménynaplóban

SMS küldése 4 telefonszámra

Önálló riasztó funkció

Bejövő SMS továbbítása (feltöltőkártya egyenleg információ, stb.)

Telefonos ki- és bekapcsolás, állapot lekérdezés, kimenetek távoli vezérlésének lehetősége

Teljes távoli diagnosztika, bemenetek és kimenetek ellenőrzése, eseménymemória megtekintése

Számítógéppel és távletöltéssel is programozható

**Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány (TMT)**

Csomag tartalma: GPRS Pager, GSM antenna, telepítési útmutató

db 52 360

## GPRS PAGER T2

GPRS Pager (T-Mobile előfizetéssel, 2 éves hűségnyilatkozattal)


db 43 360

## GPRS PAGER T3

GPRS Pager (T-Mobile előfizetéssel, 3 éves hűségnyilatkozattal)

db 38 360

## GPRS PAGER Z6 HF



GPRS Pager Z6 hálózathozfüggetlen változatban (bármely szolgáltató SIM kártyájával használható)  
Működése:

- Elsődleges a GPRS csatorna
- Másodlagos biztonsági csatorna GSM beszédhíváson keresztüli Contact ID átjelzés

Riasztó és tűzjelző központ PGM kimeneteinek átjelzése távfelügyeletre Contact-ID formátumban  
**6 kontaktus bemenet, 1 relé kimenet**, 2000 esemény tárolása eseménynaplóban

SMS küldése 4 telefonszámra

Önálló riasztó funkció

Bejövő SMS továbbítása (feltöltőkártya egyenleg információ, stb.)

Telefonos ki- és bekapcsolás, állapot lekérdezés, kimenetek távoli vezérlésének lehetősége

Teljes távoli diagnosztika, bemenetek és kimenetek ellenőrzése, eseménymemória megtekintése

Számítógéppel és távletöltéssel is programozható

**Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány (TMT)**

Csomag tartalma: GPRS Pager Z6, GSM antenna, telepítési útmutató

db 52 360

## GPRS PAGER Z6 T2

GPRS Pager Z6 (T-Mobile előfizetéssel, 2 éves hűségnyilatkozattal)

db 43 360


## GPRS PAGER Z6 T3

GPRS Pager Z6 (T-Mobile előfizetéssel, 3 éves hűségnyilatkozattal)

db 38 360

## GPRS TÁVFELÜGYELETI RENDSZER

## ProCOM GPRS Adapter



Vonalpótló illetve másodlagos vonalat emuláló kommunikátor  
Szokásos módon minden olyan riasztóközpont telefonvonalai bemenetére csatlakoztatható, amely képes DTMF alapú átjelzésre (Contact ID, Ademco Express)  
Beépített telefon modul GSM 850/1900/900/1800 MHz;  
2 SIM kártyás kivitel, hálózat független, csak SIM kártya szükséges;  
**GPRS, GSM és PSTN kommunikáció**  
4 NO/NC kontaktus bemenet (28-ig bővíthető) önálló eseményküldésre;  
4 szabadon programozható, események által vezérelhető relé kimenet;  
Akkumulátor csatlakoztatható hozzá;  
A modul SIM kártyájára beérkező SMS-ek továbbítása 2 tetszőleges telefonszámra  
Programozható USB-n, IP-n és GSM adathíváson keresztül. Cseregarancia.  
Csomag tartalma: ProCOM GPRS Adapter, GSM antenna, USB kábel, 4db rögzítő távtartó, CD, használati utasítás  
**Tűzvédelmi megfeleléségi tanúsítvány (TMT)**

db 49 000

## ProCOM GPRS Adapter T2

ProCOM GPRS Adapter (T-Mobile előfizetéssel, 2 éves hűségnyilatkozattal)

db 39 000

## ProCOM GPRS Adapter T3

ProCOM GPRS Adapter (T-Mobile előfizetéssel, 3 éves hűségnyilatkozattal)

db 34 000

## ProCOM GPRS Adapter KIT

ProCOM GPRS Adapter fémdobozban



Csomag tartalma (összeszerelve):  
- ProCOM GPRS Adapter  
- Fehér színű, robusztus fémdoboz  
- 230VAC/13,8VDC 1,5A kapcsolóüzemű tápegység  
- Lapos GSM antenna

Tartozékok: USB kábel, CD, használati utasítás

A fémdobozban 12V 7Ah akkumulátornak van hely kialakítva.

**Tűzvédelmi megfeleléségi tanúsítvány (TMT)**

db 59 000

## ProCOM GPRS Adapter KIT T2

ProCOM GPRS Adapter KIT (T-Mobile előfizetéssel, 2 éves hűségnyilatkozattal)

db 50 000

## ProCOM GPRS Adapter KIT T3

ProCOM GPRS Adapter KIT (T-Mobile előfizetéssel, 3 éves hűségnyilatkozattal)

db 45 000

## ProCOM GPRS Adapter EXT24 KIT

ProCOM GPRS Adapter fémdobozban, 24 bemenetes bővítőmodullal, így összesen 28 NO/NC kontaktus bemenet és 4 relé kimenet



Csomag tartalma (összeszerelve):  
- ProCOM GPRS Adapter  
- EXT24 bővítőmodul  
- Fehér színű, robusztus fémdoboz  
- 230VAC/13,8VDC 1,5A kapcsolóüzemű tápegység  
- Lapos GSM antenna

Tartozékok: USB kábel, CD, használati utasítás

A fémdobozban 12V 7Ah akkumulátornak van hely kialakítva.

**Tűzvédelmi megfeleléségi tanúsítvány (TMT)**

db 69 000

## ProCOM GPRS Adapter EXT24 KIT T2

ProCOM GPRS Adapter EXT24 KIT (T-Mobile előfizetéssel, 2 éves hűségnyilatkozattal)

db 59 000

## ProCOM GPRS Adapter EXT24 KIT T3

ProCOM GPRS Adapter EXT24 KIT (T-Mobile előfizetéssel, 3 éves hűségnyilatkozattal)

db 54 000



## GPRS TÁVFELÜGYELETI RENDSZER

## easyAID Nővérhívó rendszer

## easyAID Nővérhívó egység



**easyAID**

GPRS alapú nővérhívó végponti egység  
 Események átjelzése távfelügyeletre GPRS adatkommunikációval  
 Tartalék GSM beszédhíváson keresztüli átjelzési lehetőség Contact ID formátumban  
 Bejövő hívások automatikus fogadása és kihangosítása, beszélgetési lehetőség  
 Hívásidőtartam korlátozási lehetőség  
 Beépített tartalék akkumulátor a szünetmentes működés biztosítására  
 4 beállítható napi emlékeztető, hangfelvétel lejátszással  
 Beépített digitális óra és 4 csatornás FM rádió  
 Programozható USB-n, IP-n és GSM adathíváson keresztül. Cseregarancia.  
 Csomag tartalma: easyAID Nővérhívó egység, GSM antenna, hálózati adapter

db **75 000**

**easyAID Nővérhívó egység T2**  
**easyAID Nővérhívó egység T3**

easyAID Nővérhívó egység (T-Mobile előfizetéssel, 2 éves hűségnyilatkozattal)  
 easyAID Nővérhívó egység (T-Mobile előfizetéssel, 3 éves hűségnyilatkozattal)

db **69 000**  
 db **65 000**

## easyAID tartozékok

## easyAID RF vészjeladó



Csuklóra rögzíthető kiegészítő RF vészjeladó az easyAID nővérhívó egységhez  
 Kapcsolatellenőrzés a vevőegységgel 30 percenként RF életjelek küldésével  
 Elem feszültség szint felügyelet, hibajelentés küldés alacsony feszültség szint esetén  
 Működési frekvencia: 868 MHz  
 Hatótávolság: 40m kültér, 20m beltér  
 Várható elem élettartam: 3 év

db **6 500**

**easyAID**

MEGNEVEZÉS	TERMÉKJELLEMZŐK	ME	NETTÓ TÁVF. ÁR
<b>TÁVFELÜGYELETI VEVŐEGYSÉG</b>			
<b>TELL DR-81000</b>	Multiformátumú digitális távfelügyeleti vevőberendezés Az alapkészülék egy CPM2 központi vevőkártyát, egy LC2 telefonos vonalkártyát és egy PWR2 tápegységet tartalmaz További vonalkártyák hozzáadásával a vevőkészülék 8 telefonvonalig bővíthető, illetve rádióvetelre is alkalmassá tehető 2000 eseményes buffer a CPM2-ben, egyenként 500 eseményes buffer a kártyákban Valósidejű óra és naptár a CPM2-ben, 2 független RS-232 soros port, 1 párhuzamos nyomtatóport, 1 USB port (USB2.0 kompatibilis), 1 ethernet port (10Mbps, opció) Két programozható kimenet a CPM2-n, nagyméretű grafikus LCD kijelző	db	<b>352 000</b>
<b>DR vevőegység 2 vonalkártyával</b>	DR-81000 digitális vevőegység 2db beépített PSTN vonalkártyával	db	<b>440 000</b>
<b>LC2 vonalkártya</b>	PSTN vonalkártya DR-81000 vevőegység bővítéséhez	db	<b>88 000</b>

### TMS TÁVFELÜGYELETI SZOFTVER - KORLÁTLAN ÜGYFÉLSZÁMÚ KONSTRUKCIÓ

<b>TMS LIGHT</b>	Komplex, bővíthető távfelügyeleti szoftver Egy számítógépen futtatható verzió Korszerű, megbízható és magas biztonságú, modulós felépítés Sokrétű és kiterjedt funkciók Rendszermodulok: - Adminisztrációs modul - Operátori modul - Adat manager modul - Mentést végző modul - Paraméter kezelő modul - Térképgenerátor	db	<b>190 000</b>
<b>Tűzvédelmi megfelelőségi tanusítvány (TMT)</b>			

<b>TMS PRO</b>	Komplex, bővíthető távfelügyeleti szoftver Több számítógépen futtatható verzió, az egyes modulok más-más PC-ken is futhatnak Korszerű, megbízható és magas biztonságú, modulós felépítés Sokrétű és kiterjedt funkciók Rendszermodulok: - Adminisztrációs modul - Operátori modul - Adat manager modul - Mentést végző modul - Távoli adatmegjelenítő modul - Adatbázis szerver ellenőrző modul - Paraméter kezelő modul - Térképgenerátor	db	<b>300 000</b>
<b>Tűzvédelmi megfelelőségi tanusítvány (TMT)</b>			

<b>TOVÁBBI OPERÁTORI MODUL TMS PRO-hoz</b>	Tartja a kapcsolatot a vevőegységekkel és a beérkezett adatokat megjeleníti, valamint támogatja a rendszer operátorának tevékenységét	db	<b>150 000</b>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------


### Bővítő szoftvermodulok TMS távfelügyeleti szoftverhez - korlátlan ügyfélszámú konstrukcióban

<b>TMS E-MAIL MODUL</b>	(Az elektronikus levélküldő modul felhasználásával nagyban segíteni, speciális esetben teljesen automatizálni lehet az ügyfelekkel való kapcsolattartást.) - Paraméterben állítható a levél formája (levélsablonokból választhatunk) - A levélsablonok tartalma makrókkal szabályozható (ügyfél és esemény adatok stb.) - Levélküldés lehet: Teszt (modul beállításainak tesztelése), ügyfél eseményének továbbítása, operátor által munkafolyamatból kezdeményezett levélküldés, eseménylisták (akár automatikus) küldése a kijelölt ügyfeleknek. - Levél küldése naplózásra kerül	db	<b>90 000</b>
<b>TMS SMS MODUL</b>	Az SMS bővítőmodullal megoldható, hogy kijelölt eseményekről a megadott értesítendő személyek operátori beavatkozás nélkül az esemény bekövetkeztét követően azonnal SMS üzenetet kapjanak, így emelve a felügyeleti központ szolgáltatási színvonalát. - SMS küldést események bekövetkezésével lehet kiváltani. - Az SMS küldése naplózásra kerül, ami felhasználható akár számlázási célra is.	db	<b>90 000</b>
<b>TMS WebReport MODUL</b>	WebRiport modul felhasználásával a felügyeletet üzemeltető szolgáltató a szolgáltatásba bevont ügyfelek számára az interneten elérhetővé tudja tenni saját eseményeik megjelenítését a beállított frissítési késleltetést követően. Az adatfrissítés 1 perc, 1 óra, vagy 1 nap időciklusokban történik.	db	<b>90 000</b>
<b>TMS ANALÓG TÁRCSÁZÓ MODUL</b>	A modul használatával egy hagyományos analóg modem felhasználásával lehetősége nyílik az operátornak, hogy munkafolyamat ablakból egy gombnyomásra telefonhívást kezdeményezzen a kijelölt telefonszámmal. A tárcsázás indítása naplózásra kerül.	db	<b>40 000</b>
<b>TMS VoIP TÁRCSÁZÓ MODUL</b>	A modul használatával és egy a gépre telepített X-Lite ingyenes VoIP klienssel lehetősége nyílik az operátornak hogy munkafolyamat ablakból egy gombnyomásra telefonhívást kezdeményezzen a kijelölt telefonszámmal.	db	<b>40 000</b>

MEGNEVEZÉS	TERMÉKJELLEMZŐK	ME	NETTÓ TÁVF. ÁR
------------	-----------------	----	----------------

**TMS PRO TÁVFELÜGYELETI SZOFTVER - ÜGYFÉLSZÁM FÜGGŐ KONSTRUKCIÓBAN**

**TMS PRO - 100**



Komplex, bővíthető távfelügyeleti szoftver, **100 ügyfeles licenccel, 1db operátori modullal**  
Több számítógépen futtatható verzió, az egyes modulok más-más PC-ken is futhatnak  
Korszerű, megbízható és magas biztonságú, modulos felépítés  
Sokrétű és kiterjedt funkciók  
Rendszermodulok:

- Adminisztrációs modul
- Operátori modul
- Adat manager modul
- Mentést végző modul
- Távoli adatmegjelenítő modul
- Adatbázis szerver ellenőrző modul
- Paraméter kezelő modul
- Térképgenerátor

db **90 000**

**Tűzvédelmi megfelelőségi tanusítvány (TMT)**

<b>TMS PRO - 250</b>	TMS PRO távfelügyeleti szoftver 250 ügyfeles licenccel és 1db operátori modullal, vagy 250 ügyfeles bővítő licenc operátori modul nélkül	db	<b>175 000</b>
<b>TMS PRO - 500</b>	TMS PRO távfelügyeleti szoftver 500 ügyfeles licenccel és 1db operátori modullal, vagy 500 ügyfeles bővítő licenc operátori modul nélkül	db	<b>270 000</b>
<b>TMS PRO - 1000</b>	TMS PRO távfelügyeleti szoftver 1000 ügyfeles licenccel és 1db operátori modullal, vagy 1000 ügyfeles bővítő licenc operátori modul nélkül	db	<b>300 000</b>
<b>TMS PRO - 2000</b>	TMS PRO távfelügyeleti szoftver 2000 ügyfeles licenccel és 1db operátori modullal, vagy 2000 ügyfeles bővítő licenc operátori modul nélkül 2000 ügyfél felett egyedi árajánlat készül!	db	<b>500 000</b>
<b>TMS PRO - 50</b>	TMS PRO ügyfél licenc 50 ügyfélre (TMS PRO 100, 250, 500 és 1000-hez), operátori modul nélkül	db	<b>60 000</b>

**TOVÁBBI OPERÁTORI MODUL TMS PRO-hoz ügyfélszám függő konstrukcióban**

Tartja a kapcsolatot a vevőegységekkel és a beérkezett adatokat megjeleníti, valamint támogatja a rendszer operátorának tevékenységét

db **30 000**

**Bővítő szoftvermodulok TMS PRO távfelügyeleti szoftverhez - ügyfélszám függő konstrukcióban**

<b>TMS E-MAIL MODUL</b>	(Az elektronikus levélküldő modul felhasználásával nagyban segíteni, speciális esetben teljesen automatizálni lehet az ügyfelekkel való kapcsolattartást.) - Paraméterben állítható a levél formája (levélsablonokból választhatunk) - A levélsablonok tartalma makrókkal szabályozható (ügyfél és esemény adatok stb.) - Levélküldés lehet: Teszt (modul beállításainak tesztelése), ügyfél eseményének továbbítása, operátor által munkafolyamatból kezdeményezett levélküldés, eseménylisták (akár automatikus) küldése a kijelölt ügyfeleknek. - Levél küldése naplózásra kerül	db	<b>30 000</b>
<b>TMS SMS MODUL</b>	Az SMS bővítőmodullal megoldható, hogy kijelölt eseményekről a megadott értesítendő személyek operátori beavatkozás nélkül az esemény bekövetkeztét követően azonnal SMS üzenetet kapjanak, így emelve a felügyeleti központ szolgáltatási színvonalát. - SMS küldést események bekövetkezésével lehet kiváltani. - Az SMS küldése naplózásra kerül, ami felhasználható akár számlázási célra is.	db	<b>30 000</b>
<b>TMS WebReport MODUL</b>	WebReport modul felhasználásával a felügyeletet üzemeltető szolgálat a szolgáltatásba bevont ügyfelek számára az interneten elérhetővé tudja tenni saját eseményeik megjelenítését a beállított frissítési késleltetést követően. Az adatfrissítés 1 perc, 1 óra, vagy 1 nap időciklusokban történik.	db	<b>30 000</b>
<b>TMS ANALÓG TÁRCSÁZÓ MODUL</b>	A modul használatával egy hagyományos analóg modem felhasználásával lehetősége nyílik az operátornak, hogy munkafolyamat ablakból egy gombnyomásra telefonhívást kezdeményezzen a kijelölt telefonszámra. A tárcsázás indítása naplózásra kerül.	db	<b>30 000</b>
<b>TMS VoIP TÁRCSÁZÓ MODUL</b>	A modul használatával és egy a gépre telepített X-Lite ingyenes VoIP klienssel lehetősége nyílik az operátornak hogy munkafolyamat ablakból egy gombnyomásra telefonhívást kezdeményezzen a kijelölt telefonszámra.	db	<b>30 000</b>

MEGNEVEZÉS

TERMÉKJELLEMZŐK

ME NETTÓ  
LISTAÁR

## GSM/GPRS MODEM (T.E.L.L. TERMÉKEK TÁVPROGRAMOZÁSÁHOZ)

## GT64 MODEM



T.E.L.L. kommunikációs eszközök távprogramozásához; Riasztóközpontok távprogramozásához (Paradox; DSC), BELL 103 / V.21 adatátviteli formátumban  
GSM/GPRS modem, Quad Band 850/900/1800/1900 MHz  
PC RS232 soros interfész; Tápfeszültség: 8-32V DC  
Adatátviteli képesség: GPRS, HSCSD, CSD, SMS  
FME tűske antenna csatlakozó; Mini Jack 2.5 tápfeszültség csatlakozó  
Csomag tartalma: GT64, GSM antenna, RS232 kábel, CD, Tápegység 12V DC, használati utasítás

db 47 600

## GSM KOMMUNIKÁTOROK


## GSM ADAPTER Mini



Vonalpótló illetve másodlagos vonalat emuláló kommunikátor  
Szokásos módon minden olyan riasztóközpont telefonvonalra bemenetére csatlakoztatható, amely képes DTMF alapú átjelzésre (Contact ID, Ademco Express)  
Vonalas telefon csatlakoztatható hozzá; beépített telefon modul GSM 850/1900/900/1800 MHz; hálózat független, csak SIM kártya szükséges  
Vész hívó funkció; bármilyen Contact ID / ADEMCO EXPRESS eseménykód SMS üzenetté konvertálása és elküldése két tetszőleges telefonszámra  
Automatikus eseménykód, partíció, zóna küldése; Bejövő hívás korlátozása hívószám alapján  
**BELL103 / V.21 digitális adatátvitel:** a csak vezetékes (PSTN) kommunikátorral rendelkező riasztóközpont programozhatóvá válik GSM adathíváson keresztül (távkarbantartás, eseménylista letöltése stb.); A szükséges beállítások megtehetőek PC-s program segítségével. Cseregarancia. A modul SIM kártyájára beérkező SMS-ek továbbítása egy tetszőleges, beállítható telefonszámra  
Csomag tartalma: GSM Adapter Mini, GSM antenna, USB kábel, CD, használati utasítás

db 49 900

## ECOLINE



Egyszerű vonalpótló, GSM illesztőmodul  
Szokásos módon szinte bármely riasztóközpont telefonvonalra bemenetére csatlakoztatható, amely képes DTMF alapú átjelzésre (Contact ID, Ademco Express)  
Vonalas telefon csatlakoztatható hozzá, a beépített telefon modul GSM 900/1800/850/1900 MHz;  
Hálózat független, csak SIM kártya szükséges  
A modul SIM kártyájára beérkező SMS-ek továbbítása egy tetszőleges, beállítható telefonszámra  
Csomag tartalma: ECOLINE, GSM antenna, 4db rögzítő távtartó, használati utasítás

db 29 500

## COMPACT-GSM



Riasztóközpont PGM kimenetének átjelzése távfelügyeletre Contact ID formátumban  
2 kontaktus bemenet, 1 relé kimenet  
Beszédhívás rögzíthető hangüzenetekkel (2 x 6mp) 4 telefonszámra  
SMS küldése 4 telefonszámra  
Bejövő SMS továbbítása (feltöltőkártya egyenleg információ, stb.)  
Ingyenes relé távvezérlés mobiltelefonról  
**Call centeren keresztül programozhatóság;** Cseregarancia  
Csomag tartalma: Compact-GSM, GSM antenna, dióda, 4db rögzítő távtartó, használati utasítás

db 29 500

## GSM PAGER3



Riasztóközpont PGM kimeneteinek átjelzése távfelügyeletre Contact ID formátumban  
**4 kontaktus bemenet, 2 relé kimenet, 2000 esemény tárolása eseménynaplóbar**  
**Beszédhívás rögzíthető hangüzenetekkel (8 x 8mp) 4 telefonszámra**  
SMS küldése 4 telefonszámra  
Önálló riasztó funkció  
Bejövő SMS továbbítása (feltöltőkártya egyenleg információ, stb.)  
Firmware frissítés adathíváson keresztül (pl. áttérés GSM kapcsolatról GPRS kapcsolatra)  
Telefonos ki- és bekapcsolás, állapot lekérdezés, kimenetek távoli vezérlésének lehetősége  
Teljes távoli diagnosztika, bemenetek és kimenetek ellenőrzése, eseménymemória megtekintése  
Számítógéppel és távletöltéssel is programozható; Cseregarancia  
Csomag tartalma: GSM PAGER3 + csatlakozó, GSM antenna, használati utasítás, USB programozó kábel, CD

db 52 360

## GSM PAGER3 Z6




Riasztóközpont PGM kimeneteinek átjelzése távfelügyeletre Contact ID formátumban  
**6 kontaktus bemenet, 1 relé kimenet, 2000 esemény tárolása eseménynaplóbar**  
**Beszédhívás rögzíthető hangüzenetekkel (8 x 8mp) 4 telefonszámra**  
SMS küldése 4 telefonszámra  
Önálló riasztó funkció  
Bejövő SMS továbbítása (feltöltőkártya egyenleg információ, stb.)  
Firmware frissítés adathíváson keresztül (pl. áttérés GSM kapcsolatról GPRS kapcsolatra)  
Telefonos ki- és bekapcsolás, állapot lekérdezés, kimenetek távoli vezérlésének lehetősége  
Teljes távoli diagnosztika, bemenetek és kimenetek ellenőrzése, eseménymemória megtekintése  
Számítógéppel és távletöltéssel is programozható; Cseregarancia  
Csomag tartalma: GSM PAGER3 Z6 + csatlakozó, GSM antenna, használati utasítás, USB programozó kábel, CD

db 52 360



## GSM KOMMUNIKÁTOROK

## ProCOM GSM Adapter



Vonalpótló illetve másodlagos vonalat emuláló kommunikátor  
Szokásos módon minden olyan riasztóközpont telefonvonalra bemenetére csatlakoztatható, amely képes DTMF alapú átjelzésre (Contact ID, Ademco Express)  
Vonalas telefon csatlakoztatható hozzá; beépített telefon modul GSM 850/1900/900/1800 MHz;  
2 SIM kártyás kivitel, hálózat független, csak SIM kártya szükséges;  
**GSM, PSTN kommunikáció**  
Contact ID / ADEMCO EXPRESS eseménykódok SMS üzenetként konvertálása és elküldése 4 tetszőleges telefonszámra;  
4 NO/NC kontaktus bemenet (28-ig bővíthető) önálló eseményküldésre;  
Esemény által kiváltott beszélőhívás rögzíthető hangüzenetekkel (9 x 5mp) 4 telefonszámra  
4 szabadon programozható, távolról akár ingyenes hívással is vezérelhető relé kimenet;  
Akkumulátor csatlakoztatható hozzá;  
A modul SIM kártyájára beérkező SMS-ek továbbítása 2 tetszőleges telefonszámra  
Programozható USB-n és GSM adathíváson keresztül. Cseregarancia.  
Csomag tartalma: ProCOM GSM Adapter, GSM antenna, USB kábel, 4db rögzítő távtartó, CD, használati utasítás

db 49 900

## ProCOM GSM Adapter KIT



ProCOM GSM Adapter fémdobozban

Csomag tartalma (összeszerelve):  
- ProCOM GSM Adapter  
- Fehér színű, robusztus fémdoboz  
- 230VAC/13,8VDC 1,5A kapcsolóüzemű tápegység  
- Lapos GSM antenna

Tartozékok: USB kábel, CD, használati utasítás

A fémdobozban 12V 7Ah akkumulátornak van hely kialakítva.

db 59 000

## ProCOM GSM Adapter EXT24 KIT



ProCOM GSM Adapter fémdobozban, 24 bemenetes bővítőmodullal, így összesen 28 NO/NC kontaktus bemenet és 4 relé kimenet

Csomag tartalma (összeszerelve):  
- ProCOM GSM Adapter  
- EXT24 bővítőmodul  
- Fehér színű, robusztus fémdoboz  
- 230VAC/13,8VDC 1,5A kapcsolóüzemű tápegység  
- Lapos GSM antenna

Tartozékok: USB kábel, CD, használati utasítás

A fémdobozban 12V 7Ah akkumulátornak van hely kialakítva.

db 69 000

## GSM AUTOMATIZÁLÁS

## GSM Gate Control 1000



Elektromos kapu, sorompó nyitás és zárás vezérlése hívószám-azonosítással, ingyenes GSM hívással,  
**1000 felhasználóig**

4 kontaktus bemenet SMS küldéshez, 2 relé kimenet vezérléshez  
A kapu működési rendellenességeinek jelzése SMS-ben: fotocella kitakarás / sorompóház feltörés / sorompókar vagy kapu beragadás











A vezérlést (nyitás / zárás) csak jogosult, az eszközbe regisztrálható hívószámok kezdeményezhetik  
Választható vezérlési mód kaputípusától függően

2000 esemény tárolása letölthető eseménynaplóban

Számítógéppel és távletöltéssel is programozható; Cseregarancia

Csomag tartalma: GSM Gate Control + csatlakozó, GSM antenna, használati utasítás, USB programozó kábel, CD

db 48 800

MEGNEVEZÉS	TERMÉKJELLEMZŐK	ME	NETTÓ LISTAÁR
<b>GSM ANTENNÁK</b>			
<b>GSM YAR 9-50 Yagi Antenna</b>	Nagynyereségű GSM antenna, térerőproblémás területekre (11dB)		
		db	<b>6 950</b>
<b>GSM 2J-300 Antenna</b>	0dB-es antenna GSM és GPRS Adapterekhez, Pagerekhez és Gate Control-hoz		
		db	<b>1 485</b>
<b>GSM MCA 18 90 SLIM/PB Antenna</b>	0dB-es antenna easyTRACK-hez, öntapadós, felületre ragasztható		
		db	<b>2 990</b>
<b>GSM MCA 18 90 STAT Antenna</b>	0dB-es botantenna oldalra szerelhető tartókonzzal, 5m kábellel, FME csatlakozóval		
		db	<b>8 800</b>
<b>GSM ELC 610B-FME Antenna</b>	0dB-es furatba szerelhető lapos antenna		
		db	<b>4 150</b>
<b>GSM FMG 070 Antenna + kábel</b>	0dB-es furatba szerelhető antenna GSM Pager2-höz, GSM Line Pro5 Adapterhez és GSM Ultimate/Ultimate RF központhoz		
		db	<b>5 400</b>
<b>GSM TWIN Kamion Antenna + kábel</b>	3dB-es GSM antenna easyTRACK modulhoz, tehergépkocsiba és kamionba való szereléshez, 5m kábellel		
		db	<b>7 500</b>
<b>KIEGÉSZÍTŐK</b>			
<b>GPS VEVŐ</b>	GPS vevőegység easyTRACK modemelemegységhez		
		db	<b>9 750</b>
<b>CSATLAKOZÓK, KÁBELEK</b>			
<b>RIA ASP044</b>	10 pólusú karos önzáró csatlakozó easyTRACK-hez Felirat: B+ RL SP SP IN IG GD G+ V- V+		
		db	<b>970</b>
<b>MRT-8 GSM AD csatlakozó</b>	10 pólusú csavaros csatlakozó GSM Adapterhez Felirat: V+ V- G1 G2 T1 T2 S1 S2 S3		
		db	<b>440</b>

MEGNEVEZÉS	TERMÉKJELLEMZŐK	ME	NETTÓ LISTAÁR
<b>CSATLAKOZÓK, KÁBELEK, KIEGÉSZÍTŐK</b>			
<b>MRT-8 GPRS AD csatlakozó</b> 	10 pólusú csavaros csatlakozó GPRS Adapterhez Felirat: V+ V- GSM PSTN IN TR PHONE	db	440
<b>MRT-8 PG csatlakozó</b> 	10 pólusú csavaros csatlakozó GPRS és GSM Pager3-hoz, valamint GSM Gate Controlhoz Felirat: V+ V- Z1 Z2 Z3 Z4 NO1 NO2	db	440
<b>MRT-8 PG Z6 csatlakozó</b> 	10 pólusú csavaros csatlakozó GPRS és GSM Pager3 Z6-hoz Felirat: V+ V- Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 NO1	db	440
<b>RG174 koax kábel</b> 	RG174 koax kábel GSM antenna kihelyezéséhez, hosszabbításhoz	m	200
<b>RG58 koax kábel</b> 	RG58 koax kábel Yagi GSM antennához	m	200
<b>FME05-RG174</b> 	Mini UHF csatlakozó aljzat, krimpelhető, RG174 koax kábelhez	db	350
<b>FME06-RG174</b> 	Mini UHF csatlakozó dugó, krimpelhető, RG174 koax kábelhez	db	420
<b>FME05-RG58</b> 	Mini UHF csatlakozó aljzat, krimpelhető, RG58 koax kábelhez	db	300
<b>FME06-RG58</b> 	Mini UHF csatlakozó dugó, krimpelhető, RG58 koax kábelhez	db	300
<b>USB A-B kábel</b> 	USB kábel (1m) az USB-s termékek programozásához	db	350

## SZÁLLÍTÁSI DÍJAK

0-1kg	24 órás Express szállítás	2 300
1,1-3kg	24 órás Express szállítás	3 425
3,1-5kg	24 órás Express szállítás	3 850
5,1-10kg	24 órás Express szállítás	4 315
10,1-15kg	24 órás Express szállítás	4 840
15,1-20kg	24 órás Express szállítás	5 325
20,1-25kg	24 órás Express szállítás	5 750
25,1-30kg	24 órás Express szállítás	6 025