

INPUT

Címezhető bemeneti modul



A címezhető bemeneti modul egy teljesen felügyelt eszköz, amelynek segítségével normál nyitott száraz kontaktust használva független külső eszköz illeszthető a tűzjelző rendszerhez.

A bemenet a hibajelzést (szakadás vagy rövidzár) és a tűzjelzést is felügyeli.

Az illesztő olyan külső rendszerek jelzéseit felügyeli, amelyeket a tűzjelző rendszerhez kell illeszteni, például egy sprinkler rendszer áramláskapcsolóját, amely jelzi, ha a sprinkler aktiválódott, vagy az oltási szint felügyeletét egy gázzal oltó rendszer esetén, stb.

A modul az érzékelő hurokról kapja a tápellátást. A modul négy rögzítési lyukkal rendelkező elektronikus modulként vagy a külső telepítéshez egy dobozban lévő egységként is rendelhető.

1-7 kapcsoló
Címbeállítás
1-125 tartomány

8 kapcsoló
Nem használt

Ellenállás-értékek

Hiba
Rövidzár - 2K2
Szakadás - 47K

Normál - 8K2-47K
Tűz - 2K2-8K2

VONALVÉGI LEZÁRÁS
22K ELLENÁLLÁS

RIASZTÁSÉRTÉK (4K7)
NORMÁL NYITOTT
KONTAKTUS ESETÉN

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17 V - 30 V DC
Hurokárám - Nyugalomban	0,75 mA
Hurokárám - Riasztás LED aktív	2,5 mA
Maximális kábelméret	2,5 mm ²
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C - 40 °C
Méretetek	58,1 (Ho) x 52,1 (Szé) x 20,0 (Ma) mm
Súly	20 g - doboz nélkül
Rendelési kód	
INPUT	Címezhető bemeneti modul

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt Technical Support techs@globalfire.pt