

GFE-BCM-10



GFE-BCM

Akkumulátor töltő modul



Az eszköz egy EN-54 4. pontjának megfelelő akkumulátortöltő, amely bizonyos modelleknél az összes GFE címezhető központtal használható hurokillesztőt is tartalmaz. A modul felügyeli az összes hibát, beleértve a töltő hibát, a töltő feszültség érték hibát, a bemeneti feszültség ellátás hibát, tápegység eltávolítás hibát, stb. Ez külön egységként és műanyag ABS házban is rendelhető, amely tartalmaz egy 28 V DC 1,7 vagy 2,4 A es PSU tápegységet. A külön egységnek 10 A-es névleges terhelése lehet, és hőelosztóval rendelkezik.

GFE-BCM-3



3 színben rendelhető ○ ● ●

JELLEMZŐK

- központ által felügyelt akkumulátortöltő egység
- hiba relé kimenet
- külsőleg vezérelhető O/P relé
- központ által távolról vezérelhető O/P relé
- alacsony akkumulátorfeszültség esetén leállítás
- fordított polaritás védelem
- akkumulátor töltés árama szabályozott
- LED kijelző: AC be, akkumulátor és töltő hiba
- dobozos változat tartalmazza a tápegység és az akkumulátor helyett
- megfelel EN54 4. Részének

Technikai részletek	GFE-BCM-3	GFE-BCM-10
Tápellátás bemenet	85-265 V AC – felügyelt	28,5 V DC – felügyelt
Tápellátás kimenet	28 V DC	28 V DC
Áram	1,7 A v. 2,4 A 28 V DC névleges esetén	10 A max. 28 V DC névleges esetén
Akkumulátor töltő O/P áram	1 A max.	4 A max.
Akkumulátor típus	Zárt akkumulátor	Zárt akkumulátor
Akkumulátor töltés felügyelt	IGEN	IGEN
Akkumulátor biztosíték	3 A	10 A
I/O egység – Hurok áramfelvétel	1,7 mA nyugalmi – 2,4 mA hiba esetén	1,7 mA nyugalmi – 2,4 mA hiba esetén
Címtartomány	1-125	1-125
Hiba relé	30 V DC 1 A	30 V DC 1 A
Táp relé	2 x 12 V 12 Ah	2 x 12 V 12 Ah
Méret	242 (Szé) x 404 (Ma) x 107 (Mé) mm	131 (Szé) x 81 (Ma) x 41 (Mé) mm
Súly	1,7 Kg – 7 Kg 2 x 7 Ah akkumulátorral	225 g
Működési hőmérséklet	0 °C – +40 °C	0 °C – +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C – +50 °C	-10 °C – +50 °C
Páratartalom / Védelem	max. 85% lecsapódásmentes – IP21	-
Rendelési kód	AKKUMULÁTORTÖLTŐ MODUL – HŐELOSZTÓVAL	
GFE-BCM-10	AKKUMULÁTORTÖLTŐ MODUL – I/O INC. – 28 V DC 1,7 A TÁPEGYSÉG, DOBOZ	
GFE-BCM-3-I/O (1,7 A)	AKKUMULÁTORTÖLTŐ MODUL – I/O INC. – 28 V DC 2,4 A TÁPEGYSÉG, DOBOZ	
GFE-BCM-3-I/O (2,4 A)	AKKUMULÁTORTÖLTŐ MODUL – 28 V DC 1,7 A TÁPEGYSÉG, DOBOZ	
GFE-BCM-3 (1,7 A)	AKKUMULÁTORTÖLTŐ MODUL – 28 V DC 2,4 A TÁPEGYSÉG, DOBOZ	
GFE-BCM-3 (2,4 A)		

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt