



## GFE-C

Hagyományos tűzérzékelő



### Termékjellemzők:

- Kettős LED-ek a 360°-os láthatóságért
- Professzionális érzékelő és kommunikációs protokollok
- Könnyű telepíthetőség és karbantartás
- Sima, vékony, diszkrét kivitelű érzékelőház
- Tartós érzékelőfej, nincs szükség cserére
- SMD áramkör alaplap, a kiemelkedő minőség és megbízhatóság garantált
- Integrált hő érzékelő a GFE-SH-2L számára
- Érzékelő ajzat opció: Szabványos 4 vagy 5 inches

A hagyományos tűzérzékelők GFE-C sorozatai úgy lettek kialakítva, hogy teljes mértékben kompatibilisek legyenek a Global Fire Equipment hagyományos központjaival.

Az EN54 5-ös és 7-es pontjának megfelelően a GFE-C sorozat elérhető Optikai, Hőérzékelő és Füst/Hő érzékelő változatban.

Technikai részletek	
Feszültség	12-30 V DC
Áramfelvétel – Nyugalomban	100/150 µA maximum
Áramfelvétel – Az eszköz riasztásban	80 mA maximum – riasztás 340 Ohm + 3 V feszültségű
Füstérzékenység	2,31 +/- 1,37%FT fényelnyelés (UL) – 0,10-0,14 dB/m (EN54)
Lefedett terület	100 m <sup>2</sup> (füst), 50 m <sup>2</sup> (hő) – magasságfüggő
Kábelméret	0,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Törlési idő	1 mp max.
Szín / Burkolat anyaga	Fehér / Polikarbonát – FR 94V0
Műk. hőmérséklet / Max. páratartalom	0 °C – 50 °C / 95% RH lecsapódásmentes
Méret / Súly	100,0 mm (Átló) – 46,0 mm (Magasság) / 82 g (aljzat nélkül)

Rendelési kód	Típus	LED	CE	Megfelelőség	CPD No.
GFE-S-2L	FÜST	IGEN – 15 mA	IGEN	EN54 5-ös pont	0845-CPD-232-1489
GFE-H-2L	HŐ	IGEN – 15 mA	IGEN	EN54 7-es pont	0845-CPD-232-1488
GFE-SH-2L	HŐ ÉS FÜST	IGEN – 15 mA	IGEN	EN54 5-ös, 7-es pont	0845-CPD-232-1490

### Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



**Sales** sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt