

WatchOUT DT

A ROKONET-től

WatchOUT megkülönböztetett esemény felismerést biztosít:

Lengést Felismerő Technológia (*Sway Recognition Technology*) 2 mikrohullámú csatorna segítségével azonosítja és kizárja a lengő objektumokat (pl.: fakoronák és bokrok).

Digitális Korrelációs Technológia (*Digital Correlation Technology*) 2 passzív infravörös csatorna segítségével biztosítja, a hasonlóság és kölcsönös összefüggés felismerését. Csak azok a tárgyak hozhatnak létre riasztást, melyek jelei hasonlóak és korrelálnak egymáshoz.



- Lengést Felismerő Technológia a beállított távolságon belül azonosítja és kizárja a lengő, de nem haladó objektumokat, mint például a fakoronákat, bokrokat, lengő cégtáblákat, stb.
- Digitális Korrelációs Technológia a kisállatok, visszaverődés és a hirtelen hőmérséklet-változás (pl.: szél, vagy felhős idő esetén) által okozott téves riasztások kiküszöbölésére.
- 1m – 2.7m-es szerelési magasság
- Falra, oszlopra vagy korlátra szerelhető tartószerkezetek széles választéka
- Minden konzolhoz aktív IR kitakarás elleni és vandál-biztos vezeték védelem
- IP 65-ös tokozás
- Rokonet ProSYS integrált védelmi rendszerre telepítés esetén, széleskörű távvezérlési és diagnosztikai lehetőségek
- 4 aktív infra a letakarás elleni és a „piszkos lencse” riasztásokhoz
- Védőburkolat a fehér fényekkel szemben, így csak az infravörös fények juthatnak a PIR érzékelőkbe
- Esővédő tető a nap, az eső, a hó, a jég és a madarak elleni védelemhez