



## GFE-AD

Analóg címezhető érzékelő



### Termék jellemzők:

- Kettős LED-ek a 360°-os láthatóságért
- Professzionális érzékelő és kommunikációs protokollok
- Könnyű telepíthetőség és karbantartás
- Sima, vékony, diszkrét kivitelű érzékelőház
- Tartós érzékelőfej, nincs szükség kicserélésre
- SMD áramkör alaplap, a kiemelkedő minőség és megbízhatóság garantált
- Öt év garancia
- Érzékelő ajzat: Szokásos GFE érzékelő ajzat vagy mély ajzat

Az analóg címezhető érzékelők GFE-AD sorozatát arra tervezték hogy teljesen kompatibilis legyen a Global Fire Equipment intelligens ellenőrző központjaival, a Juniorral és Juno Nettel.

Az EN54 5-ös és 7-es pontjának megfelelően, és DIFT igazolással a CPD-nek megfelelően a GFE-AD érzékelő sorozat elérhető Optikai, Hőérzékelő és Füst/Hő érzékelő változatban.

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17–30 V DC
Áramfelvétel – Nyugalmi	370/500 µA max.
Áramfelvétel – Az eszköz riasztásban	4 mA – a riasztás LED villog
Füstérzékenység	2,666 +/- %FT fényelnyelés (UL) – 0,10–0,157 dB/m (EN54)
Lefedett terület	100 m <sup>2</sup> (füst) – 50 m <sup>2</sup> (hő) – magasságfüggő
Kábelméret	0,5–2,5 mm <sup>2</sup>
Törlési és felélédesi idő	10 / 30 mp max.
Szín / burkolat anyag	Fehér / Polikarbonát – FR94V0
Működési hőmérséklet / Max. páratartalom	0 °C – 50 °C / 95% RH lecsapódásmentes
Méretek/Súly	100,0 mm (Átló) – 46,0 mm (Ma) / 82 g (aljzat nélkül)

Rendelési kód	Típus	LED	CE	Megfelelőség	CPD No.
GFE-AD-SL	FÜST	Igen	Igen	EN54 5-ös pont	0845-CPD-232-1483
GFE-AD-HL	HŐ	Igen	Igen	EN54 7-es pont	0845-CPD-232-1482
GFE-AD-SHL	HŐ ÉS FÜST	Igen	Igen	EN54 5-ös, 7-es pont	0845-CPD-232-1484

### Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



**Sales** sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt