



J-NET-CON-SP1

A Juno Net fő csatlakozó alaplapja tartalmaz egy egyhurkos alközpontot



A J-NET-CON-SP1 bevezetése a rugalmasságnak és versenyképességnek egy új szintjét hozza el a felhasználók számára.

Azzal, hogy a JUNO-NET CON alaplapja tartalmaz egy egyhurkos Alközpontot, lehetővé válik, hogy 4 hurok kerüljön egy hagyományos dobozba. Az új Juno Net központok lefedik 1-től 13 hurokig az összes igényt. Az új alaplap használatával a Juno Net központ egy hagyományos dobozban 1-4 hurkot, egy nagyobb dobozban 4-13 hurkot kezelhet.

A J-NET-CON-SP1 kompatibilis az összes interfész kártya modullal, amit a Juno Net főközpont Alközpontokhoz és/vagy Repeaterekhez való illesztésekor vagy a Juno Net rendszerek GFE grafikus szoftveréhez az Odysseyhez, BMS-hez vagy MODBUS-hoz való csatlakoztatásakor használhat.

Juno Net 1-4 hurok



Juno Net 1-13 hurok



Technikai részletek	
HURKOK	1 hurok – max. 275 mA hurkonként
HANGJELZŐ KIMENETEK	2 db, egyenként 28 V DC / 500 mA
TŰZ SEGÉD RELÉ	2 állapotú NC, NO 50 V AC/DC 1A
HIBA SEGÉD RELÉ	1 állapotú NC 50 V AC/DC 1A
SEGÉD TÁP KIMENET	28 V DC 300 mA / kimenet
TOVÁBBI KIMENETEK	Akár 384 zónáig
NYUGALMI ÁRAM (ESZKÖZÖK NÉLKÜL)	80 mA
MÉRET	Ho: 163 Szé: 120 Ma: 27 mm
SÚLY	240 g
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	0 °C – +40 °C
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	-10 °C – +50 °C
Rendelési kód	
J-NET-CON-SP1	Juno Net Fő csatlakozó alaplap, 1 hurkos Alközponttal

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazens F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt