

VIRER-A

Címezhető hangjelző

Jellemzők

Viper-A egy felületre szerelhető címezhető hangjelző, alacsony fogyasztással. Két színben kapható, ami fehér vagy piros. A Global Fire Equipment központokhoz, illetve az Apolló központokhoz is kapcsolható, ahol a hurokokon a 94 – 125 címek közül egy címhez kell rendelni. A címzés DIP kapcsolókkal történik.

Négy különböző hang típus beállítása lehetséges, melyet JUMPER állítással lehet változtatni. A hangerősség potenciométerrel szabályozható.

Ha nincs szükség címhez kötött hangjelzésre, akkor a hangjelző cím nélkül is a hurokra kapcsolható (VIPER-A/S) a nélkül, hogy címet foglalna, bár ekkor a hangjelzők nem felügyeltek a központ által. A cím nélküli alkalmazása esetén 8,2 mA fogyasztással kell számolni hangjelzőnként.



Technikai adatok			
Tápellátás	Hurok áram	Méret	Átmérő: 1005 mm Magasság 26 mm
Nyugalmi áramfelvétel	1,3 mA	Súly	82 gramm
Riasztáskor áramfelvétel	7,5 mA	Működési hőmérséklet	0-50 fok Celsius
Maximális kábel keresztmetszet	2,5 mm ²	Páratartalom tűrés	<85%
Hangerősség (Folyamatos Hullámzó Szaggatott alacsony frekvencián)	85 dB 1 méteren	Védelem	IP44
Hangerősség (Szaggatott magas frekvencián)	92 dB 1 méteren	Rendelés info	VIPER-A VIPER-A/S= címzés nélküli